

# TERADA MOTORS Co., Ltd.

## インジェクターチューニングボルト

### CV キャブレターへの取付

### 取付説明書

品番：NGC/CV-1

適合車両：ハーレーダビッドソン純正 CV キャブレター装着車両

この度は寺田モータースの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
製品を使用になる前に必ず以下の文面をお読み下さい。  
下記注意事項、警告に反した使用により損害が生じた場合の責任を当社では一切負いかねます。


本書は製品を手放すその日まで必ずお手元に保管してください。

#### 一般的な安全上の注意事項

- ・製品の装着には確かな技術を持った整備士、またはメカニックが行う必要があります。技術、正しい知識を有さない方の作業は重大事故につながるおそれがあります。
- ・指定車両以外への取り付け、製品の分解、加工、改造は製品本来の機能が損なわれるだけでなく故障や事故の原因にもなります。絶対に行わないでください。
- ・エンジンが完全に冷えた状態で作業を行ってください。エンジン停止後もしばらくはエンジン、排気管及びその周辺は高温となっており火傷のおそれがあります。
- ・ご自分だけでなく周囲の人、動物等にも十分ご注意ください。
- ・作業中、近くにガソリン等危険物、可燃物を置かないでください。引火、火災のおそれがあります。
- ・車体転倒のおそれがあります。作業は必ず車両を水平にした状態で行ってください。
- ・当社製品は性能、品質向上のため予告なく変更される場合がございます。
- ・製品本来の品質、能力を維持するため定期的なメンテナンスを心掛けて下さい。
- ・発送ミス、不良品に関しましては商品到着後 10 日以内に当社までご連絡下さい。商品の取り付け、加工後の返品については一切受け付けいたしません。また発送ミス等お客様都合による返品につきましては返品に伴う送料、手数料をご負担いただくことになります。

#### 構成部品

| No. | 品名               | 品番       | 数量 |
|-----|------------------|----------|----|
| ①   | インジェクターチューニングボルト | NGC/CV-1 | 1  |



①

ボルトサイズ：M5  
ネジ部の長さ：10mm

#### 取付方法

1

キャブレター側面に位置するスロットルホルダー固定用ボルト①を取り外します

※インテークマニホールドとのジョイント部等を傷めないためにキャブレターを車体から取り外した状態で作業を行ってください



2

スロットルホルダー固定用ボルトを取り外す際はプラスドライバーをご使用になる前にプライヤー等によりボルトをゆるめておくことをお勧めします

※スロットルホルダー固定用ボルトは強固に締めこまれている場合が多く、プラスドライバーのみでゆるめようとするとボルトがナメてしまうおそれがございます



3

NGC/CV-1 を②の位置へ取り付けます

最後にキャブレターを車体へ取り付け、各部に干渉が無いことをご確認ください



#### お問い合わせ先

有限会社 寺田モータース  
<http://www.teradamotors.com/>

〒660-0075 兵庫県尼崎市大庄中通 1-1  
 Tel: 06-6418-8801 Fax: 06-6417-0981 E-mail: info@teradamotors.com